



MANUTENZIONE E PULIZIA

MANUTENZIONE ORDINARIA

DEKTON GRAZIE ALL'ASSENZA QUASI TOTALE DI POROSITÀ, LA SUPERFICIE ULTRACOMPATTA DEKTON ALTAMENTE RESISTENTE SIA ALLE MACCHIE CAUSATE DAL NORMALE USO QUOTIDIANO SIA AGLI AGENTI CHIMICI, RISULTANDO QUINDI IDEALE COME PIANO DA CUCINA E SUPERFICIE DI LAVORO. PER LA PULIZIA ORDINARIA COSENTINO RACCOMANDA ACQUA, SAPONE NEUTRO E UNA SPUGNA MORBIDA O UN PANNO.

PULIZIA DI MACCHIE TENACI

IN PRESENZA DI MACCHIE AGGRESSIVE, SIA DOVUTE A PRODOTTI RESISTENTI AI DETERGENTI DI USO COMUNE, SIA PERCHÉ TALI MACCHIE SONO RIMASTE A LUNGO SULLA SUPERFICIE SENZA ESSERE RIMOSSE, SI RACCOMANDA L'USO DI PRODOTTI SPECIFICI, COME AD ESEMPIO: DETERGENTI IN CREMA CON PARTICELLE ABRASIVE O SOLVENTI (TIPO ACETONE O SOLVENTE UNIVERSALE).

NELLA TABELLA ALLEGATA POSSIAMO VEDERE VARIE TIPOLOGIE DI MACCHIE E I RELATIVI PRODOTTI PER LA PULIZIA NECESSARI ALLA LORO RIMOZIONE.

MACCHIA	PRODOTTO DI PULIZIA
Grasso	Detergente alcalino / solvente
Vernice	Solvente
Ossido	Acido
Calcicare	Acido
Vino	Detergente alcalino / acido
Pneumatico	Solvente
Gelato	Detergente alcalino
Resina/smalto	Solvente
Caffè	Detergente alcalino / solvente
Cera di candela	Solvente
Residuo di cemento	Acido
Gesso	Acido
Malta e colle epoxi	Solvente
Coca-cola o simili	Ossidante
Succo di frutta	Ossidante
Catrame	Solvente
Nicotina	Solvente / ossidante

PER PRODOTTI DI PULIZIA ACIDI SI INTENDONO PRODOTTI CHE CONTENGONO AGENTI ACIDI, DISINCROSTANTI, ECC PER PRODOTTI DI PULIZIA ALCALINI SI INTENDONO PRODOTTI DAL PH ELEVATO, AMMONIACA, ECC..

PER SOLVENTI SI INTENDONO SOLVENTI UNIVERSALI, ACQUARAGIA, ESSENZA DI TREMENTINA, ACETONE, ALCOL, ECC. PER OSSIDANTI SI INTENDONO PRODOTTI COME ACQUA OSSIGENATA O CANDEGGINA DILUITA.

PREVENZIONE DEGLI URTI

ANCHE SE DEKTON® È UNA SUPERFICIE ALTAMENTE RESISTENTE, È NECESSARIO EVITARE GLI URTI NEI PUNTI CHE RISULTINO PIÙ ESPOSTI (ANGOLI, BORDI, BISELLATURE, ECC.).

COMPORTAMENTO IN CASO DI CONTATTO CON OGGETTI CALDI

RECIPIENTI COME PADELLE, PENTOLE E CAFFETTIERE POSSONO ESSERE APPOGGIATI, DOPO L'USO, DIRETTAMENTE SULLA SUPERFICIE DEL MATERIALE LO STESSO VALE PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE CHE GENERANO CALORE. DEKTON È PROGETTATO PER RESISTERE ALLE TEMPERATURE DEGLI UTENSILI DI USO DOMESTICO.

PRECAUZIONI

EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON PARTI IN METALLO PRESENTI SU GRIGLIE ELETTRICHE, PIASTRE O FORNI CHE, NEL CASO DI INSTALLAZIONE INCORRETTA, POTREBBERO TOCCARE DIRETTAMENTE IL MATERIALE.

EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON LA FIAMMA

NEL CASO DI DEKTON X-GLOSS EVITARE IL CONTATTO PROLUNGATO CON OGGETTI INDUSTRIALI DALLE TEMPERATURE ESTREMAMENTE ELEVATE.

EVITARE DI USARE PAGLIETTE METALLICHE O ABRASIVE.

EVITARE DI USARE COLTELLI CON LA LAMA IN CERAMICA DIRETTAMENTE SULLA SUPERFICIE, POICHÉ LA DUREZZA DEI DUE MATERIALI È MOLTO SIMILE.

NEL CASO DI DEKTON X-GLOSS EVITARE DI TAGLIARE DIRETTAMENTE SULLA SUPERFICIE

SUI PIANI DI LAVORO NEI COLORI SCURI APPARTENENTI ALLA COLLEZIONE XGLOSS, IN PARTICOLARE IL COLORE SPECTRA, EVITARE DI STRISCIARE O COLPIRE IL PIANO DI LAVORO CON GLI UTENSILI DA CUCINA.